

Isolation thermique élevée :

- ✓ Dormant 61 mm assemblés par soudage
- ✓ Ouvrant 79 mm assemblé à coupe droite par vissage
- ✓ Double vitrage de 28 mm 4/20argon/4
- ✓ Etanchéité entre dormants et ouvrants assurée par 2 joints glissants enfilés à la périphérie des ouvrants
- ✓ Etanchéité à l'air maximum A*4



Fiabilité et durabilité :

- ✓ Fabrication française
- ✓ Profilé Deceuninck
- ✓ Renforts systématiques ouvrant et dormant en fibre de verre continue
- ✓ 4 points de fermeture dont 1 point anti-dégondage intégré
- ✓ Verrouillage du semi-fixe par levier de crémone, pour les menuiseries 2 vantaux.
- ✓ Traitement anti-UV pour tenue de la couleur

Esthétique et design :

- ✓ Design aluminium, profils ultra-fin
- ✓ Procédé d'application de couleur par laquage labellisé *Colorline*, ou par plaxage pour tons bois
- ✓ Montant central réduit de 35 mm avec double chicane et double joint
- ✓ Grand choix de poignées


Les chiffres :

- ✓ U_w jusqu'à 1,2 W/m².K
- ✓ Etanchéité à l'air maximum A*4
- ✓ Avis technique CSTB n°6/15-2281



Montant central 35 mm

Renforts en fibre



4 points de fermeture

Profils et fabrication française

Etanchéité à l'air max

Les options :

- Dormant de rénovation pour pose sur châssis bois existant
- Dormant neuf pour pose en applique avec doublage de 70, 100, 120, 140 ou 160 mm
- Vitrage décor : imprimé ou dépoli
- 12 couleurs laquées, disponible en couleur face extérieur ou couleur 2 faces
- Poignée Secustik, sensation, séduction ou double béquille avec barillet
- Grilles de ventilation

