

Descriptif de base :

- ✓ 3 choix de mécanismes :



Ressorts de traction latéraux



Ressorts de torsion avant



Ressorts de torsion arrière

- ✓ Ressorts avec résistance jusqu'à 25000 cycles
- ✓ Panneaux 40 mm acier, injectés de mousse polyuréthane
- ➡ Panneau de 500 ou 610 mm, en fonction de la hauteur de porte
- ✓ Traitement anti-corrosion *ZM Eco Protect*
- ✓ Structure avec rails acier de 1,5 mm d'épaisseur et traverse arrière
- ✓ Systèmes de joints thermiques installés dans les montants avant et un joint inférieur à trois points d'appui assurant l'étanchéité basse
- ✓ Manœuvre manuelle ou motorisée **somfy**. Dexxo RTS ou iO
- ✓ Mécanisme breveté contre l'écrasement des doigts
- ✓ Détection d'obstacles
- ✓ Fixation des paumelles contre l'arrachement
- ✓ 3 dessins de panneau : plein, rainure centrale ou multi-rainures
- ✓ 2 surfaces de panneau : lisse ou woodgrain
- ✓ Large choix de couleurs laquées ou texturées



Les options :

- Portillon
- Verrou latéral
- Télécommande supplémentaire
- Kit de débrayage extérieur (cas où la porte est le seul accès)
- Feu orange LED 24V
- Batterie de secours
- Jeu de cellules photoélectriques
- Clavier à code RTS ou iO
- Interrupteur à clé, pose en applique ou encastrée
- Différents modèles d'hublots

