

Fiabilité et durabilité :

- ✓ Dormant aluminium 74 mm
- ✓ Ouvrant aluminium 72 mm
- ✓ Vitrage feuilleté 44.2 sablé, classe P2A
- ✓ Seuil 20 mm avec rupture de pont thermique
- ✓ Thermolaquage sous label *QualiCoat* et *QualiMarine*
- ✓ Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux
- ✓ Barillet 95 mm fourni avec 3 clés
- ✓ Ferrage par fiche tridimensionnelle
- ✓ Fabrication française

Isolation :



- ✓ Vitrage isolant 44.2 / 16G / 4
- ✓ Ud jusqu'à 1,6 W / m².K
- ✓ Double joint périphérique ouvrant et dormant

Esthétique et design :

- ✓ Portes vitrées avec vitrage sablé décor
- ✓ Couleur 2 faces ou bi-coloration
- ✓ 24 couleurs standard au choix pour la face extérieure de votre porte
- ✓ Poignée sur plaque ton inox de base

Les options :

- Poses possibles en rénovation sur châssis existant, en feuillure ou en applique avec ou sans tapées d'isolation
- - dormant de rénovation avec ailes de 25 mm
- dormant carré 74 mm, pour pose en tunnel ou en feuillure
- dormant avec tapées 80, 100, 120, 140, 160 et 180 pour pose en applique avec isolation

Types de dormants**Dormant standard**
(pose en applique avec tapées)**Dormant carré**
(pose tunnel)**Dormant à recouvrement**
(sur dormant existant)

- Barillet Vachette Axi Home avec 4 clés débrayables + carte de propriété

**AG05**



AG01



AG02



AG03



AG05



AG06



AG07